

FXコート2刃 ショート


FX Coated・2 Flutes・Short

FX-CR-MG-EDS

切削条件

Cutting Conditions

P557



深い部分の加工も可能なロングシャンクタイプです。コーナけ防止対策としても活用いただけます。

Long shank type end mill for deep area of work piece. Reduces chipping of corner edges.



DC ≤ 12 0~0.02
12<DC 0~0.03

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径×コーナ半径 DC × RE	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8543790	1 × R0.1	40	2.5	4	D ●	11	9,600
	1 × R0.2				□	—	—
	1 × R0.3				□	—	—
8543800	1.5 × R0.1	40	4	4	D ●	12	9,600
	1.5 × R0.2				□	—	—
	1.5 × R0.3				□	—	—
8543810	2 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2 × R0.2				□	—	—
	2 × R0.3				□	—	—
8543820	2.5 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543830	2.5 × R0.5	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543810	2 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2 × R0.2				□	—	—
	2 × R0.3				□	—	—
8543820	2.5 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543830	2.5 × R0.5	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543820	2.5 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543830	2.5 × R0.5	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543810	2 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2 × R0.2				□	—	—
	2 × R0.3				□	—	—
8543820	2.5 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543830	2.5 × R0.5	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543810	2 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2 × R0.2				□	—	—
	2 × R0.3				□	—	—
8543820	2.5 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543830	2.5 × R0.5	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543810	2 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2 × R0.2				□	—	—
	2 × R0.3				□	—	—
8543820	2.5 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543830	2.5 × R0.5	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543810	2 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2 × R0.2				□	—	—
	2 × R0.3				□	—	—
8543820	2.5 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543830	2.5 × R0.5	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543810	2 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2 × R0.2				□	—	—
	2 × R0.3				□	—	—
8543820	2.5 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543830	2.5 × R0.5	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543810	2 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2 × R0.2				□	—	—
	2 × R0.3				□	—	—
8543820	2.5 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543830	2.5 × R0.5	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543810	2 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2 × R0.2				□	—	—
	2 × R0.3				□	—	—
8543820	2.5 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543830	2.5 × R0.5	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543810	2 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2 × R0.2				□	—	—
	2 × R0.3				□	—	—
8543820	2.5 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543830	2.5 × R0.5	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543810	2 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2 × R0.2				□	—	—
	2 × R0.3				□	—	—
8543820	2.5 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543830	2.5 × R0.5	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543810	2 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2 × R0.2				□	—	—
	2 × R0.3				□	—	—
8543820	2.5 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543830	2.5 × R0.5	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543810	2 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2 × R0.2				□	—	—
	2 × R0.3				□	—	—
8543820	2.5 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543830	2.5 × R0.5	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543810	2 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2 × R0.2				□	—	—
	2 × R0.3				□	—	—
8543820	2.5 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543830	2.5 × R0.5	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543810	2 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2 × R0.2				□	—	—
	2 × R0.3				□	—	—
8543820	2.5 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543830	2.5 × R0.5	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543810	2 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2 × R0.2				□	—	—
	2 × R0.3				□	—	—
8543820	2.5 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543830	2.5 × R0.5	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543810	2 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2 × R0.2				□	—	—
	2 × R0.3				□	—	—
8543820	2.5 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543830	2.5 × R0.5	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543810	2 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2 × R0.2				□	—	—
	2 × R0.3				□	—	—
8543820	2.5 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543830	2.5 × R0.5	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543810	2 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2 × R0.2				□	—	—
	2 × R0.3				□	—	—
8543820	2.5 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543830	2.5 × R0.5	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543810	2 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2 × R0.2				□	—	—
	2 × R0.3				□	—	—
8543820	2.5 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543830	2.5 × R0.5	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—
8543810	2 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2 × R0.2				□	—	—
	2 × R0.3				□	—	—
8543820	2.5 × R0.1	40	4	4	D ●	12	8,890
	2.5 × R0.2				□	—	—
	2.5 × R0.3				□	—	—