


## アルミニウム用ミニミルスレッド



超硬材種: K20(ノンコート)  
アルミ、樹脂に適した、より鋭い刃先形状の特別な表面処理を施しています。

### ISO 内径メートルねじ用 ミニミルスレッド



ピッチ mm	D1 M並目	型番	d mm	D mm	刃数	l mm	L mm	ねじ切り深さ
0.4	M2	AM06016C4 0.4ISO	6	1.53	3	4.5	58	2xD1
		AM03016C6 0.4ISO	3	1.53	3	6.0	39	3xD1
		AM03016C10 0.4ISO	3	1.53	3	10.4	39	5xD1
0.5	M3	AM06024C6 0.5ISO	6	2.37	3	6.5	58	2xD1
		AM06024C9 0.5ISO	6	2.37	3	9.5	58	3xD1
		AM03024C15 0.5ISO	3	2.37	3	15.5	39	5xD1
0.7	M4	AM06031C9 0.7ISO	6	3.10	3	9.0	58	2xD1
		AM06031C12 0.7ISO	6	3.10	3	12.5	58	3xD1
0.8	M5	AM06038C12 0.8ISO	6	3.80	3	12.5	58	2xD1
		AM06038C16 0.8ISO	6	3.80	3	16.0	58	3xD1
1.0	M6	AM06047C14 1.0ISO	6	4.65	3	14.0	58	2xD1
		AM06047C20 1.0ISO	6	4.65	3	20.0	58	3xD1
1.25	M8	AM0606C18 1.25ISO	6	6.0	3	18.0	58	2xD1
		AM0606C24 1.25ISO	6	6.0	3	24.0	58	3xD1

**この製品は特定代理店在庫です。**

