



WXLコート2刃Vカット形

WH-NC-VCM

NC旋盤、自動旋盤、複合加工機で使い勝手に良い短全長、短刃長の2刃Vカット形エンドミルです。WXLコーティングにより長寿命化が可能です。



単位:mm

ツール No. EDP No.	外径×先端角 DCX×SIG	全長 OAL	刃長 APMX	シャン径 DCON	先端径 DC	在庫 Stock
	3 × 60°	65	8	6	(0.2)	<input type="checkbox"/>
	4 × 60°	65	10	6	(0.3)	<input type="checkbox"/>
	5 × 60°	65	10	6	(0.3)	<input type="checkbox"/>
	6 × 60°	65	10	6	(0.3)	<input type="checkbox"/>
	7 × 60°	70	12	6	(0.3)	<input type="checkbox"/>
	8 × 60°	70	12	6	(0.3)	<input type="checkbox"/>
	10 × 60°	70	14	10	(0.55)	<input type="checkbox"/>
	12 × 60°	70	16	10	(0.55)	<input type="checkbox"/>
	14 × 60°	80	18	10	(0.55)	<input type="checkbox"/>
	16 × 60°	80	20	10	(0.55)	<input type="checkbox"/>
	18 × 60°	80	25	10	(0.55)	<input type="checkbox"/>
	20 × 60°	80	25	10	(0.8)	<input type="checkbox"/>
	3 × 90°	65	8	6	(0.2)	<input type="checkbox"/>
	4 × 90°	65	10	6	(0.3)	<input type="checkbox"/>
	5 × 90°	65	10	6	(0.3)	<input type="checkbox"/>
	6 × 90°	65	10	6	(0.3)	<input type="checkbox"/>
	7 × 90°	70	12	6	(0.3)	<input type="checkbox"/>
	8 × 90°	70	12	6	(0.3)	<input type="checkbox"/>

ツール No. EDP No.	外径×先端角 DCX×SIG	全長 OAL	刃長 APMX	シャン径 DCON	先端径 DC	在庫 Stock
	10 × 90°	70	14	10	(0.55)	<input type="checkbox"/>
	12 × 90°	70	16	10	(0.55)	<input type="checkbox"/>
	14 × 90°	80	18	10	(0.55)	<input type="checkbox"/>
	16 × 90°	80	20	10	(0.55)	<input type="checkbox"/>
	18 × 90°	80	25	10	(0.55)	<input type="checkbox"/>
	20 × 90°	80	25	10	(0.8)	<input type="checkbox"/>
	3 × 120°	65	8	6	(0.2)	<input type="checkbox"/>
	4 × 120°	65	10	6	(0.3)	<input type="checkbox"/>
	5 × 120°	65	10	6	(0.3)	<input type="checkbox"/>
	6 × 120°	65	10	6	(0.3)	<input type="checkbox"/>
	7 × 120°	70	12	6	(0.3)	<input type="checkbox"/>
	8 × 120°	70	12	6	(0.3)	<input type="checkbox"/>
	10 × 120°	70	14	10	(0.55)	<input type="checkbox"/>
	12 × 120°	70	16	10	(0.55)	<input type="checkbox"/>
	14 × 120°	80	18	10	(0.55)	<input type="checkbox"/>
	16 × 120°	80	20	10	(0.55)	<input type="checkbox"/>
	18 × 120°	80	25	10	(0.55)	<input type="checkbox"/>
	20 × 120°	80	25	10	(0.8)	<input type="checkbox"/>

= 特定代理店在庫品

被削材質 Work Material 製品記号 Abbreviation	炭素鋼	合金鋼	プリハードン鋼	ステンレス鋼	鋳鉄	銅合金	アルミ合金	チタン合金	耐熱合金	プラスチック
	Carbon Steel	Alloy Steel	Prehardened Steel	Stainless Steel	Cast Iron	Copper Alloy	Aluminum Alloy	Titanium Alloy	Heat Resistant Alloy	Plastic
WH-NC-VCM	○	○	○	○	○	○	○	○		

オーエスジー株式会社

本社
〒442-8543 愛知県豊川市本野ヶ原三丁目22番地 TEL(0533)82-1111
E-mail : cs-info@osg.co.jp Web : https://www.osg.co.jp/

International Headquarters
3-22 Honnogahara, Toyokawa, Aichi, 442-8543, JAPAN
TEL : +81-533-82-1118 FAX : +81-533-82-1136

東部営業部
〒143-0025 東京都大田区南馬込3-25-4 TEL(03)5709-4501
中部営業部
〒465-0058 愛知県名古屋市中東区貴船1-9 TEL(052)703-6131
西部営業部
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町2-4-2 405号 TEL(06)6538-3880

OSG代理店

Copyright © 2021 OSG Corporation. All rights reserved.

- 製品については、常に研究・改良を行っておりますので、予告なく本カタログ掲載仕様を変更する場合があります。 Tool specifications are subject to change without notice.
- 本書掲載内容の無断転載・複製を禁じます。