超硬2枚刃　AlCrNコート 台形ランナーエンドミル

DRM Carbide Solid Daikei Runner EndMill

樹脂金型の流路（台形ランナー）加工に最適化された専用設計
通常のテーパーエンドミルとしても幅広く使用可能な高い汎用性
独自の「ギャッシュ当て」形状で刃先の欠けを防ぎ、圧倒的な耐摩耗性と長寿命を実現

ion AC　super MG　刃数 2　ねじれ角 30°　Shank h6

径許容差　Diameter Tolerance
-0.016 ～ -0.064



ギャッシュ当て

N番号 N No.	コードNo. Code No.	先端径 DC	片角 BHTA	刃長 APMX	大径 DCX	全長 OAL	シャンク径 DCON
N009337	DRM D1x5°	1	5°	3	1.52	50	4
N009145	DRM D1x7°	1	7°	3	1.74	50	4
N009154	DRM D1x10°	1	10°	3	2.06	50	4
N009163	DRM D1x15°	1	15°	3	2.61	50	4
N009137	DRM D1.5x5°	1.5	5°	4	2.20	50	4
N009146	DRM D1.5x7°	1.5	7°	4	2.48	50	4
N009155	DRM D1.5x10°	1.5	10°	4	2.91	50	4
N009164	DRM D1.5x15°	1.5	15°	4	3.64	50	4
N009138	DRM D2x5°	2	5°	5	2.87	50	4
N009147	DRM D2x7°	2	7°	5	3.23	50	4
N009156	DRM D2x10°	2	10°	5	3.76	50	4
N009165	DRM D2x15°	2	15°	5	4.68	50	6
N009139	DRM D2.5x5°	2.5	5°	6	3.55	50	4
N009148	DRM D2.5x7°	2.5	7°	6	3.97	50	4
N009157	DRM D2.5x10°	2.5	10°	6	4.62	50	6
N009166	DRM D2.5x15°	2.5	15°	6	5.72	50	6
N009140	DRM D3x5°	3	5°	7	4.22	50	6
N009149	DRM D3x7°	3	7°	7	4.72	50	6
N009158	DRM D3x10°	3	10°	7	5.47	50	6
N009167	DRM D3x15°	3	15°	7	6.75	60	8
N009172	DRM D3x20°	3	20°	7	8.10	60	10
N009177	DRM D3x25°	3	25°	7	9.53	60	10
N009182	DRM D3x30°	3	30°	7	11.08	70	12
N009141	DRM D3.5x5°	3.5	5°	7	4.72	50	6
N009150	DRM D3.5x7°	3.5	7°	7	5.22	50	6
N009159	DRM D3.5x10°	3.5	10°	7	5.97	50	6

N番号 N No.	コードNo. Code No.	先端径 DC	片角 BHTA	刃長 APMX	大径 DCX	全長 OAL	シャンク径 DCON
N009168	DRM D3.5x15°	3.5	15°	7	7.25	60	8
N009173	DRM D3.5x20°	3.5	20°	7	8.60	60	10
N009178	DRM D3.5x25°	3.5	25°	7	10.03	70	12
N009183	DRM D3.5x30°	3.5	30°	7	11.58	70	12
N009142	DRM D4x5°	4	5°	8	5.40	50	6
N009151	DRM D4x7°	4	7°	8	5.96	50	6
N009160	DRM D4x10°	4	10°	8	6.82	60	8
N009169	DRM D4x15°	4	15°	8	8.29	60	10
N009174	DRM D4x20°	4	20°	8	9.82	60	10
N009179	DRM D4x25°	4	25°	8	11.46	70	12
N009184	DRM D4x30°	4	30°	8	13.24	80	16
N009143	DRM D5x5°	5	5°	10	6.75	60	8
N009152	DRM D5x7°	5	7°	10	7.46	60	8
N009161	DRM D5x10°	5	10°	10	8.53	60	10
N009170	DRM D5x15°	5	15°	10	10.36	70	12
N009175	DRM D5x20°	5	20°	10	12.28	80	16
N009180	DRM D5x25°	5	25°	10	14.33	80	16
N009185	DRM D5x30°	5	30°	10	16.55	80	20
N009144	DRM D6x5°	6	5°	12	8.10	60	10
N009153	DRM D6x7°	6	7°	12	8.95	60	10
N009162	DRM D6x10°	6	10°	12	10.23	70	12
N009171	DRM D6x15°	6	15°	12	12.43	80	16
N009176	DRM D6x20°	6	20°	12	14.74	80	16
N009181	DRM D6x25°	6	25°	12	17.19	80	20
N009186	DRM D6x30°	6	30°	12	19.86	80	20

寸法:mm

被削材対応表　Material Compatibility Table

炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	アルミニウム合金 Aluminum Alloy
◎	◎	○	○	○

TOWA株式会社 × YMKT

カタログの内容は予告無く変更することがございますのでご了承願いします。
Price & Specification are subject to change without notice

2026.07