

▶ 8月 新商品 & ピックアップ



ユニオンツール

NEW!!


CSVY / HSVY / DLCSVY

(UTコート) (HARDMAXコート) (DLCコート)


**5枚刃 面取り
加工用工具**


(2.3MB)

超硬スパイラル面取りカッタ。コーティング3種類。
底刃付き5枚刃、テーパ半角(A)45°仕様、
先端径(φD)は1.5mmに統一。外周刃には
ねじれ刃タイプを採用、直刃タイプに比べ
バリの発生を抑制。用途別に最適な刃形と
最適なコーティングとなるよう調整し、
安定した高送り加工で高能率加工が可能。
外径はφ3/φ4/φ6の3サイズ。



UTコート (銅・生材~焼入鋼 55HRC加工用/ポジ刃形)



HARDMAXコート (調質鋼~焼入鋼 65HRC加工用/ネガ刃形)



DLCコート (アルミ・銅電極用/ポジ刃形)

関連商品

CDCY


**UTコート 2枚刃
2段角センタードリル**


(0.7MB)

先端角2段角仕様で先端の剛性を大幅にアップ。
60°と90°の2種、先端角は両方とも130°。
切りくず排出性に優れたねじれ角25°。
銅・生材~焼入鋼55HRCに最適なUTコート採用。



φ1~φ6 各8サイズ

NACHI 不二越

サイズ追加 (0.01とび)

AQDEXOH3F3D


**アクアドリルEX
オイルホール付き**


(0.4MB)

切削バランスに優れた3枚刃と刃先形状の最適化、
オイルホール採用により高速・高送りによる
高能率加工を実現したアクアドリルに
直径φ12~φ16の前後寸法(0.01mmとび)を
拡充。穴径の細かな調整に対応。


 3枚刃 3Dタイプ
φ3~φ16.03 計200サイズ

ダイジェット

NEW!!

ロールタップ下穴用 ストライクドリル



(5.6MB)

新シンニング形状、低スラストカで良好な
食いつきを実現した超硬コーティングドリル。
Wマーチンを採用。下穴拡大代が少なく、
切りくずを出さずにめねじを成形する
ロールタップ(転造タップ)の下穴の
高品質な穴あけ加工に最適。


EZT3D 3Dタイプ・外部給油式
M1~M12 計85サイズ

EZT4DCH 4Dタイプ・内部給油式
M3~M12 計41サイズ

